

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

1.1 Produktidentifikator

Stoffname/Handelsname: Hämostatikum Al-Cu

Index-Nr.: -

EG-Nr.: -

CAS-Nr.: -

REACH-Registrierungs-Nr.: -

Andere Bezeichnungen: -

1.2 Verwendung des Stoffs/der Zubereitung

In der Zahnarztpraxis zur Blutstillung. Für kleinere Kapillarblutungen. Zum Scalen.

1.2.1 Verwendungen von denen abgeraten wird

Nicht in die Augen bringen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: Humanchemie GmbH

Straße/Postfach: Hinter dem Krüge 5

Nat.-Kenn./PLZ/Ort: D-31061 Alfeld

Kontaktstelle für technische Information Telefon/Telefax/E-Mail:

0049-(0)-5181-24633 / 0049-(0)-5181-81226 / info@humanchemie.de

1.4 Notrufnummer

0049-(0)-5181-24633

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 99/45/EG (Stoffe oder Gemische):

Xi, Xn, R22, R36/37/38

N, R50/53

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramme und Signalwort des Produkts



Signalwort: Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung

Enthält: Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Kupfer-(II)-chlorid-Dihydrat

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. H302

Verursacht Hautreizungen. H315

Verursacht schwere Augenreizungen. H319

Kann die Atemwege reizen. H335

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H410

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
P280

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P273

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen. P332+P313

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P305+P351+P338

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in der Zahnarztpraxis bestimmt. Keine Abgabe an Patienten.

3. Zusammensetzung/Angabe zu Bestandteilen

3.1 Angaben zum Gemisch

Beschreibung: Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Kupfer-(II)-chlorid-Dihydrat, Aqua dest.

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe

a) Stoffname: Aluminiumchlorid-Hexahydrat

EG-Nr.: 231-208-1

Index-Nr.: -

CAS.-Nr.: [7784-13-6]

Anteil: 17 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 99/45/EG (Stoffe oder Gemische):
Xi, R36/38

b) Stoffname: Kupfer-(II)-chlorid-Dihydrat
EG-Nr.: 231-210-2
Index-Nr.: -
CAS.-Nr.: [10125-13-0]
Anteil: 2 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):
H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 99/45/EG (Stoffe oder Gemische):
Xi, Xn, R22, R36/37/38
N, R50/53

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: Löschmittel auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignet: -

5.2 Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

Nicht brennbar. Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Staubentwicklung vermeiden. Stäube - z. B. von eingetrocknetem Material - nicht einatmen, Substanzkontakt vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Reinigungsverfahren

Trocken aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: -

Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen: Dicht verschließen. Austrocknen vermeiden

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Allgemeine Hygienemaßnahmen: Nach der Verwendung Hände waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angabe zu den Lagerbedingungen: Trocken bei Raumtemperatur.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Nur in der Zahnarztpraxis zu verwenden.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Kupfer. Da das Produkt in flüssiger Form vorliegt, können i. d. R. keine Stäube auftreten. Die Überwachung entfällt daher.

Persönliche Schutzausrüstung:

Körperschuttmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schuttmittel sollte mit den Lieferanten abgeklärt werden.

Atemschutz:

Entfällt, da Flüssigkeit.

Handschutz:

Spritzkontakt: Handschuhmaterial Nitrilkautschuk, Handschuhdicke 0,11 mm, Durchdringungszeit > 480 min.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt). Die oben genannten Durchbruchzeiten wurden mit Materialproben der empfohlenen Handschuhtypen in Labormessungen von KCL nach EN 374 ermittelt.

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von EN 374 abweichenden Bedingungen, müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z. B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, www.kcl.de).

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.

Schutzmaßnahmen: Schutzkleidung.

Hygienemaßnahmen: Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flüssig.

Farbe: Gelb-grün.

Geruch: Geruchlos.

Geruchsschwelle: -

pH-Wert: 2

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfügbar.

Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Flammpunkt: Nicht entflammbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar.

Entzündbarkeit: Nicht entzündbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Dampfdichte: Keine Daten verfügbar.

Relative Dichte: > 1

Löslichkeiten: Keine Daten verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Keine Daten verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur: Entfällt.

Viskosität: Keine Daten verfügbar.

Explosive Eigenschaften: Entfällt.

Oxidierende Eigenschaften: Entfällt.

9.2 Sonstige Angaben

Entfällt.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Feuchtigkeitsempfindlich, exothermer Verdünnungsvorgang mit Wasser.

10.2 Chemische Stabilität

Im luftdicht verschlossenen Gefäß stabil.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Alkalimetallen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit, Hitze.

10.5 Unverträgliche Materialien

Siehe 10.3

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung ab 100 °C, Chlorwasserstoffgas, Kupferoxide als Zersetzungsprodukte möglich.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität: LD50 Ratte 3074 mg/kg

Symptome: Reizungen am Magen-Darm-Trakt.

Akute inhalative Toxizität: Entfällt.

Hautreizung: Reizt die Haut und die Schleimhäute. Kann bei Absorption durch die Haut gesundheitsschädlich sein.

Augenreizung: Starke Reizungen.

Weitere Informationen:

Weitere gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität gegenüber Fischen

LC50 Fische: 3,7 mg/l

Expositionszeit 96 h

(IUCLID)

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit:

Die Methoden zur biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser: Nicht anwendbar.

Sonstige ökologische Hinweise:

Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:

Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften einer sachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Humanchemie GmbH nimmt nicht mehr benötigte bzw. nicht mehr verwendbare Reste kostenfrei zurück.

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 061002*

Verpackung:

Es dürfen nur vollständig restentleerte Verpackungen in ein duales System eingebracht werden.

14. Angaben zum Transport

UN-Nr. 3264

Gefahrgutklasse ADR/RID: 8, C1

Tunnelbeschränkungscode: E

Verpackungsgruppe: III

Limited Quantities, LQ

15. Rechtsvorschriften

Piktogramme und Signalwort des Produkts



Signalwort: Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung

Enthält: Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Kupfer-(II)-chlorid-Dihydrat

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. H302

Verursacht Hautreizungen. H315

Verursacht schwere Augenreizungen. H319

Kann die Atemwege reizen. H335

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H410

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
P280

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P273

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen. P332+P313

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P305+P351+P338

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P313

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

a) Stoffname: Aluminiumchlorid-Hexahydrat

EG-Nr.: 231-208-1

Index-Nr.: -

CAS.-Nr.: [7784-13-6]

Anteil: 17 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 99/45/EG (Stoffe oder Gemische):

Xi, R36/38

b) Stoffname: Kupfer-(II)-chlorid-Dihydrat

EG-Nr.: 231-210-2

Index-Nr.: -

CAS.-Nr.: [10125-13-0]

Anteil: 2 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) (geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Handelsname: Hämostatikum Al-Cu

Erstellt am: 10.01.2011

Überarbeitet am: -

Gültig ab: 28.02.2011

Version: 2011-02

ersetzt Version:

Seite 9

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 99/45/EG (Stoffe oder Gemische):

Xn ,R22, R36/37/38

N, R50/53

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse VCI: 10-13 sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe

Störfallverordnung: 96/82/EG Stand: 2003:

Trifft nicht zu

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 schwach wassergefährdend

Merkblatt BG-Chemie: M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe

M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Sonstige Vorschriften: Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2, 3 und 15 aufgeführten R-Sätze

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Sie dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.