

# PEARL Mint (680\*)

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • latexfrei • puderfrei • mint • unsteril  
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374  
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Lebensmittelecht

### Spezifikationen:

Material: Nitril  
 Puder: Ungepudert  
 Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten  
 Manschette: Umbördelt  
 Design: Beidhändig  
 Steril: Nein  
 Oberfläche: Angeraute  
 Fingerspitzen  
 Farbe: Mint  
 Qualitätssicherung:  
 PSA – EN 374 CAT III -  
 Typ C, EN 420; MPG – EN  
 455 Teil 1–4; EN ISO  
 13485:2016

### Artikelnummer und Größe:

6801 | Extra Small  
 6802 | Small  
 6803 | Medium  
 6804 | Large  
 6805 | Extra large

### Verpackung:

100 Stück pro Box  
 10 Boxen pro Karton

### Klassifikation:



Für weitere  
 Informationen  
 klicken Sie  
 bitte auf  
 das Bild



### Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

### Maße

Art.-Nr.	6801	6802	6803	6804	6805
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	110 ± 5 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

### Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.07 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 ± 0.02

### Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min 14.0	min. 14.0

### Chemikalienschutz

#### Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2  
 SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland  
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.

